

UROVO

GROUPE
ACCÈS
DIFFUSION

Terminal Mobile d'Entreprise

DT66

- Affichage ultra haute définition (720*1600) sur une dalle de 6,5 pouces à cadre fin, permettant d'obtenir davantage d'informations à l'écran et de réduire le défilement.
- Lecture NFC avant et arrière supportée pour répondre à divers besoins d'utilisation
- Batterie intelligente de 5000mAh avec son système de gestion intégré améliorant la durée de vie globale de la batterie.
Fonction Hotswap permettant un fonctionnement ininterrompu 24 heures.
- Processeur hautes performances Qualcomm 2.4GHz offrant une vitesse de traitement exceptionnelle. Il permet le décodage plus rapide des codes-barres 1D / 2D / DPM.
- Equipé du Wi-Fi 6E et de la 5G pour des connexions sans fil extrêmement rapides et fiables.
- Caméra iToF en option pour la mesure tridimensionnelle du volume de colis.



Processeur
2.4GHz



Android
13



Étanchéité
IP67



Écran
6.5 pouces



Batterie
5000mAh



Gun



Socle de charge
4 batteries



Socle de charge
1 position

DT66 Terminal Mobile d'Entreprise

Spécifications

UROVO



Processeur

Octa-core 2.4GHz



O.S.

Android 13
(évolutif vers A15)
GMS, AER



Mémoire

RAM: 4GB ROM: 64GB
RAM: 8GB ROM: 128GB (option)
Carte Micro-SD, jusqu'à 256 GB



Ecran

Ecran 6.5 pouces
720*1600



Dalle Tactile

Ecran tactile capacitif ultra sensible
Multi-touch
Mode gants et doigts mouillés



Dimensions

Dimensions: 175.8*76.5*14.5mm
Poids: 280g



Scanner

Tête de lecture professionnelle
Compatible tous codes 1D/2D
Lecture sur écran
Lecture des codes colorés



RFID(UHF)

Lecture tags RFID
avant et arrière



Audio

Double-Microphones
(réduction du bruit)
Haut-parleur (1.5W)
Ecouteurs



Batterie

3.85V 5000mAh
Supporte le Hotswap



Boutons

Bouton d'alimentation
Boutons Volume Haut/Bas
2 Boutons de scan
Bouton personnalisé



Slots

Nano-SIMx2
Micro SDx1



WWAN

5G, 4G, 3G, 2G
Bluetooth: BT 5.2+BR/EDR+BLE
WiFi: WiFi 6E, 2.4G/5G
2x2 MU-MIMO
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k
/r/v/w/ax
Roaming: 802.11r (Over the
Air);OKC;/PMKID caching



GPS

GPS
A-GPS
BeiDou
GLONASS
Galileo



Caméra

Avant 5MP FF
Arrière 13MP avec flash
iToF caméra (option)



Etanchéité

IP67
Résistance aux chutes 1.5m



Environnement

Temp. Fonctionnement: -20 ~ +60°C
Temp. Stockage: -40 ~ +70°C
Humidité: 5%RH~95%RH (Sans condensation)
Décharge Electrostatique: +/-15kv Air; +/-8kv Contact



Paris et Région Nord
agence-nord@accesdiffusion.fr
T +33 (0)1.39.302.045

Lyon et Région Sud
agence-sud@accesdiffusion.fr
T +33 (0)4.75.657.756

Urovo Technology Co., Ltd.

- Tel: 86 755-22673926 • Website: en.urovo.com • E-mail: urovo@urovo.com
- Address: Room 613,6/F.,Asia Trade Centre,79 Lei Muk Road,Kwai Chung,N.T.,Hong Kong