

Urovo DT66

Terminal Mobile d'Entreprise

- Affichage ultra haute définition (720*1600) sur une dalle de 6,5 pouces à cadre fin, permettant d'obtenir davantage d'informations à l'écran et de réduire le défilement.
- Lecture NFC avant et arrière supportée pour répondre à divers besoins d'utilisation.
- Batterie intelligente de 5000mAh avec son système de gestion intégré améliorant la durée de vie globale de la batterie. Fonction Hotswap permettant un fonctionnement ininterrompu de 24 heures.
- Processeur hautes performances Qualcomm 2.4GHz offrant une vitesse de traitement exceptionnelle. Il permet le décodage plus rapide des codes-barres 1D / 2D / DPM.
- Equipé du Wi-Fi 6E et de la 5G pour des connexions sans fil extrêmement rapides et fiables.
- Caméra iToF en option pour la mesure tridimensionnelle du volume des colis.

Accès
Diffusion



Processeur
2.4GHz



Android
13



Étanchéité
IP68



Écran
6.5"



Batterie intelligente
5000mAh



Poignée



Chargeur batteries
4 positions



Socle 1 position

Accessoires Optionnels:

DT66 Terminal Mobile d'Entreprise

Spécifications

UROVO

 **Processeur**
Octa core 2.4Ghz

 **O.S.**
Android 13
(évolutif vers 18)
GMS, AER

 **Mémoire**
RAM: 4GB ROM: 64GB
RAM: 8GB ROM: 128GB (option)
Carte Micro-SD, jusqu'à 256 GB

 **Ecran**
Ecran 6.5"
720*1600 px

 **Dalle Tactile**
Ecran tactile capacitif
ultra sensible; Multi-touch
Modes gants et doigts
mouillés

 **Dimensions**
175.8*76.5*14.5mm
Poids: 283g

 **Scanner**
Tête de lecture professionnelle
Compatible tous codes 1D/2D
Lecture sur écran
Lecture des codes colorés

 **Audio**
Double Microphones
(réduction du bruit)
Haut-parleur (1.5W)
Ecouteurs

 **Batterie**
3.85V / 5000mAh
HotSwap

 **Caméra**
Avant 5MP FF
Arrière 13MP PDAF
iToF caméra (option)

 **Boutons**
Bouton d'alimentation
Boutons Volume Haut/Bas
Boutons de scan x2
Bouton personnalisé

 **Slots**
Micro SD x 1
(réservé eSIM)
Nano- SIM x2

 **Communications**
5G, 4G, 3G, 2G
BT 5.2+BR/EDR+BLE
WiFi 6E, 2.4G/5G; 2x2 MU-MIMO
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k
/r/v/w/ax
Roaming: 802.11r (Over the
Air); OKC; PMKID caching

 **Géolocalisation**
GPS
BeiDou
GLONASS
Galileo

 **Etanchéité et Chocs**
IP68
Résistance aux chutes 1.5m

 **Environnement**
Temp. Fonctionnement : -20°C à +60°C
Temp. Stockage : -40°C à +70°C
Humidité : 5%HR à 95%HR (sans condensation)
Décharge Electrostatique : +/-15kv Air; +/-8kv Contact

**Accès
Diffusion**

Paris et Région Nord
agence-nord@accesdiffusion.fr
T +33 (0)1.39.302.045

Lyon et Région Sud
agence-sud@accesdiffusion.fr
T +33 (0)4.75.657.756

www.accesdiffusion.com

Urovo Technology Co., Ltd.

• Tel: 86 755-22673926 • Website: en.urovo.com • E-mail: urovo@urovo.com
• Address: Room 613,6/F.,Asia Trade Centre,79 Lei Muk Road,Kwai Chung,N.T.,Hong Kong

Cette page est sujette à changement sans préavis

Version 1.3