

Terminal mobile d'entreprise avec clavier physique

EK430

Des performances exceptionnelles Combinaison clavier physique / Ecran tactile



OS
Android 10.x
avec GMS



Performances
Processeur Octa-core



Sans fil
Wi-Fi, Bluetooth



Batterie
Intelligente
Remplaçable



Scanner
1D & 2D imager



Étanchéité
IP65



**Température de
Fonctionnement**
- 20°C à 50°C



Caméra
13MP Autofocus
avec flash



Ecran
4.3" WVGA (480 x 800)



Résistance Chutes
Chutes multiples 1.8m sur béton

Spécifications

Performances

CPU	Qualcomm Snapdragon SD660 2.2 GHz octa-core
OS	Android 10.x avec GMS (mise à niveau vers Android 11); AER
Mémoire	4GB RAM / 32GB UFS; 4GB RAM / 64GB UFS (Option)

Caractéristiques physiques & environnementales

Ecran	4.3", WVGA, IPS (480 x 800), Corning® Gorilla® Glass
Dimensions & Poids	210 x 76 x 37mm / 450g
Dalle tactile	Multi touch capacitive (Modes Gant et Stylet)
Rétroéclairage	LED
Batterie	Batterie remplaçable par l'utilisateur; 3.6V, 6,800mAh / Intelligente / Hot Swap
Slot d'Extension	MicroSD 32GB SDHC, jusqu'à 512GB SDXC
SIM	1 Nano SIM (Option)
Charge rapide	Charge rapide (charge complète en 5h)
Interfaces	Connecteur USB Type C (USB 3.1); Pogo 8 pins (bas), Pogo 10pins (dos)
Résistance Chutes	Chutes multiples 1.8m sur béton dans toute la plage de températures de fonctionnement; Chutes multiples 2m à température ambiante
Test Tambour	3000 rotations en tambour de 1.0 m (dépassé les prérequis des tests tambour IEC)
Étanchéité	IP65
Température	Fonctionnement: -20°C à 50°C
Humidité	5% à 95% RH (sans condensation)
Clavier & Boutons	Numérique / Fonction Numérique (Option) / Alpha Numérique (Option) Boutons latéraux double action

Communications & capture de données

Communications	LTE (Option); IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc; (Wi-Fi™ certifié IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO); Classe 2, Bluetooth v5.0 avec BR/EDR et compatible BLE.
Caméra	Arrière: 13MP, LED flash (Option) / Avant: 5MP focus fixe (Option)
Scanner	1D & 2D Imager / 1D Laser, Long Range Scanner (Option)
NFC	ISO 14443 Type A/B; FeliCa; Cartes ISO 15693, Mode P2P et Card Emulation via Hôte
Accessoires	Socle 1 ou 4 positions, socle batterie 4 positions, gun, handstrap, étui, stylet, film de protection

* Les spécifications peuvent changer sans notifications selon les conditions du constructeur.



Industries & Applications

Entrepôt / Livraison

- Gestion des stocks
- Enlèvement & stockage
- Traitement des retours
- Applications vocales
- Transactions EDI
- Gestion des inventaires

Industrie

- Gestion des inventaires
- Réassort
- Tests de sécurité
- Suivi des pièces

Retail

- Gestion des entrepôts
- Réception magasin
- Gestion des inventaires
- Communications en magasin

Transport

- Système de péage électronique

Accès
Diffusion

Paris et Région Nord
agence-nord@accesdiffusion.fr
T +33 (0)1.39.302.045

Lyon et Région Sud
agence-sud@accesdiffusion.fr
T +33 (0)4.75.657.756