

UOVO

DT50S

Terminal Mobile d'Entreprise



Accès Diffusion

- Processeur Octa-core 2.45GHz et système d'exploitation Android 13 permettant le fonctionnement fluide de multiples applications.
- Wi-Fi 6 (802.11ax ready) pour une vitesse de transmission plus élevée, une faible latence et une sécurité améliorée.
- Tête de lecture optimisée avec une architecture double lentilles permettant une lecture efficace de 6cm à 10m, en option.
- Appareil photo arrière de 13MP avec technologie PDAF pour des images nettes en quelques millisecondes.
- Grand écran tactile 5.7", haute sensibilité et ultra lumineux.
- Batterie haute capacité de 5000mAh pour une autonomie exceptionnelle.




Socle
1pos.



Poignée



Poignée
RFID UHF



Socle
5 pos.



Socle 4 pos.
(4 DT50S &
4 batteries)



Chargeur batteries
4 pos.



Handstrap



Coque
de protection



Film de
protection



Eui en
Nylon

DT50S Terminal Mobile d'Entreprise

Spécifications

UROVO

 **Processeur**
Octa core 2.45Ghz

 **O.S.**
Android 13
GMS, AER

 **Mémoire**
RAM: 4GB ROM: 64GB
RAM: 8GB ROM: 128GB (option)
Carte Micro-SD, jusqu'à 256 GB

 **Ecran**
Ecran 5.7"
720*1440 px

 **Dalle Tactile**
Ecran tactile capacitif
ultra sensible; Multi-touch
Modes gants et doigts
mouillés

 **Dimensions**
162.6*76*13.6mm
Poids: 265g

 **Scanner**
Tête de lecture professionnelle
Compatible tous codes 1D/2D
Lecture sur écran
Lecture des codes colorés

 **Audio**
Double Microphones
(réduction du bruit)
Haut-parleur (1.5W)
Ecouteurs, Prise jack (3.5mm)

 **Batterie**
3.85V / 5000mAh
Amovible

 **Caméra**
Avant 5MP FF
Arrière 13MP
AF avec flash

 **Boutons**
Bouton d'alimentation
Bouton Volume Haut/Bas
Boutons de scan x2
Bouton personnalisé

 **Slots**
Micro SD/TF x 1
Nano- SIM x2

 **Communications**
4G, 3G, 2G
BT5.0 + BR/EDR + BLE
2.4/5GHz, IEEE 802.11a/b/g/n
/ac/d/e/h/i/k/r/v/w
Compatible 802.11ax ready

 **Géolocalisation**
GPS
A-GPS
BeiDou
GLONASS
Galileo

 **Etanchéité et Chocs**
IP67
Résistance aux chutes 1.5m

 **Biométrie**
Capteur d'empreintes
digitales

 **Environnement**
Temp. Fonctionnement : -20°C à +60°C
Temp. Stockage : -40°C à +70°C
Humidité : 5%HR à 95%HR (sans condensation)
Décharge Electrostatique : +/-15kv Air; +/-8kv Contact

**Accès
Diffusion**

Paris et Région Nord
agence-nord@accesdiffusion.fr
T +33 (0)1.39.302.045

Lyon et Région Sud
agence-sud@accesdiffusion.fr
T +33 (0)4.75.657.756

www.accesdiffusion.com

Urovo Technology Co., Ltd.

• Tel: 86 755-22673926 • Website: en.urovo.com • E-mail: urovo@urovo.com
• Address: Room 613,6/F.,Asia Trade Centre,79 Lei Muk Road,Kwai Chung,N.T.,Hong Kong

Cette page est sujette à changement sans préavis

Version 1.6