

Urovo

RT40S

Terminal Portable Industriel

- Processeur Qualcomm Octa-core 2.45GHz et système d'exploitation Android 13 offrant des performances inégalées.
- Lecteur code-barres professionnel avec une portée maximale de 15 mètres.
- En option, la version "Grand Froid" supporte un environnement de travail jusqu'à -30°C.
- Grâce au Wi-Fi 6 et au 2X2 MU-MIMO, la vitesse du réseau et le débit sont quasiment trois fois plus élevés que ceux de la génération précédente.
- Batterie intelligente amovible de 5200mAh dotée d'un système de réduction de la consommation d'énergie. La fonction HotSwap permet le remplacement de la batterie sans redémarrage.



Étanchéité IP68
Résistance aux chutes
1.8m



Écran tactile 4"
Gorilla glass



Caméra 13MP
Autofocus



Température de
fonctionnement
-30°C à 50°C



Accès
Diffusion



RT40S Terminal Portable Industriel

Spécifications

UROVO

 **Processeur**
Qualcomm
Octa core 2.45Ghz

 **O.S.**
Android 13
GMS, AER

 **Mémoire**
RAM: 4GB ROM: 64GB
Carte Micro-SD, jusqu'à 256 GB

 **Ecran**
Ecran 4.0"
480*800 px

 **Dalle Tactile**
Corning Gorilla Glass

 **Dimensions**
199*58*29mm
Poids: 425g

 **Scanner**
Lecture de tous les codes-barres
1D/2D sur papier ou écran
Lecteur Long Range (option)

 **Audio**
Ecouteurs, haut-parleur
PTT, volume du haut-parleur
supérieur à 100dB à 10cm

 **Batterie**
3.85V 5,200mAh
Fonction HotSwap
Charge en moins de 3h

 **Caméra**
Arrière 13MP AF avec flash

 **Boutons**
38 touches
29 touches (option)
51 touches (option)
Boutons Vol+/- , Scan x2
Bouton personnalisé

 **Slots**
Nano SIM x1
PSAM/ SIM x1
(auto adaptation)

 **Communications**
4G, 3G, 2G
BT 5.0+BR/EDR+BLE
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/
k/r/v/w/mc/ax, 2.4GHz/ 5GHz
Wi-Fi 6(802.11ax); 2 x 2 MU-MIMO

 **Géolocalisation**
GPS
BeiDou
GLONASS
Galileo

 **Etanchéité et Chocs**
IP68
Résistance aux chutes 1.8m

 **Capteurs**
Lumière ambiante,
proximité,
accéléromètre,
géomagnétique,
gyro

 **Environnement**
Temp. Fonctionnement: -20 à +50°C
(version grand froid -30°C à +50°C)
Temp. Stockage: -40 à +70°C
Humidité: 5%HR à 95%HR
(sans condensation)
Décharge Electrostatique: ±15kV air,
±8kV direct

 **Gun**
Pistolet en option avec
un bouton de scan

**Accès
Diffusion**

Paris et Région Nord
agence-nord@accesdiffusion.fr
T +33 (0)1.39.302.045

Lyon et Région Sud
agence-sud@accesdiffusion.fr
T +33 (0)4.75.657.756

www.accesdiffusion.com

Urovo Technology Co., Ltd.

• Tel: 86 755-22673926 • Website: en.urovo.com • E-mail: urovo@urovo.com
• Address: Room 613,6/F.,Asia Trade Centre,79 Lei Muk Road,Kwai Chung,N.T.,Hong Kong

Cette page est sujette à changement sans préavis

Version 1.4